

実用例

商品名/装置名		セバレートシリーズ 調乳水製造装置 + 調乳ユニット	アンダーテーブルシリーズ アンダーテーブル型 調乳ユニット	アンダーテーブルシリーズ アンダーテーブル型 調乳水製造装置
型 式		NPC型 NTU型	ADM-MS型	ADM型
写 真				
機 能		RO 純水製造 → 加温 温度調節 → 計量 → 攪拌 → 冷却 → 哺乳瓶 個別注入	RO 純水製造 → 加温 温度調節 → 計量 → 攪拌	RO 純水製造 → 加温 温度調節
調乳本数（目安）		300本～800本/日	80本～300本/日	50本～150本/日
造 水 部	使用原水	水道水		
	処理方式	逆浸透膜濾過		
	調乳水精製能力	50ℓ / H 以上（水温25℃時）	20ℓ / H 以上（水温25℃時）	10ℓ / H 以上（水温25℃時）
	調乳水精製水質	除去率 90%以上（運転開始初期時およびRO出口）		
	調乳水貯水能力	70ℓ（満水時）	20ℓ（満水時）	12ℓ（満水時）
	調乳水送水水温	70℃以上		
調 乳 部	調乳水計量方式	80℃調乳水対応インライン秤量センサー	80℃調乳水対応インライン秤量センサー	なし
	調乳採水量	1,000g～8,000g	1,000g～6,000g	なし
	調乳ポット容量・調乳ポット数	8ℓポット × 1個 10ℓポット × 1個	6ℓ用 × 2個	なし
	採水口	逆汚染防止機構採水ノズル（ジャムストッパー）		
	攪拌機	マグネティックスターラー × 2機	マグネティックスターラー × 2機	なし
	調乳槽冷却	冷却水循環方式	なし	なし
	非常用停止ボタン	あり	あり	なし
制 御 方 式		PLC制御		
コ ー デ ィ ン グ イ ン タ ー フ ー	装置寸法	（造水部） W650mm × D650mm × H1,950mm （調乳部） W2,000mm × D800mm × H800mm	W2,400mm × D750mm × H800mm	W1,150mm × D650mm × H1,800mm
	給水口	（造水部） PT20A 0.15～0.30MPa バルブ止 （調乳部） PT15A 0.15～0.30MPa バルブ止	20A 0.15～0.30MPa バルブ止	15A 0.15～0.3MPa バルブ止
	排水口	（造水部） 40A 自然流下 （調乳部） 40A 自然流下	40A 自然流下	40A 自然流下
	純水（行き、戻り）	PT15A 0.1～0.2MPa	—	—
	給電口	（造水部） AC100V × 単相 1.1kVA （調乳部） AC100V × 単相 0.4kVA	（造水・貯水部） AC100V × 単相 1.2kVA （調乳・攪拌部） AC100V × 単相 1.2kVA	AC100V × 単相 50/60Hz 1.5kVA
		（造水部） AC200V × 三相 4.0kVA （調乳部） AC200V × 三相 2.0kVA	（造水・貯水部） AC200V × 三相 1.2kVA	AC200V × 三相 50/60Hz 3.0kVA

※ 本品は外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当します。本品を輸出される場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要です。 ※ 性能向上のため予告なく仕様を変更することがあります。